

# InterScan Web Security Suite Plus 5.6

## InterScan Web Security Suite Plus 5.6

InterScan Web Security Suite Plus 5.6（以下、IWSS）をインストールするには、次のハードウェアおよびソフトウェアが必要です。

システム要件についての最新情報および詳細は各製品の Readme をご覧ください。

### IWSS 5.6 Windows版

OS	<p>次のいずれかの OS を使用する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server 2008 R2 Datacenter/Enterprise/Standard エディション</li> <li>Windows Server 2012/2012R2 Datacenter/Standard エディション</li> </ul>
ハードウェア	<ul style="list-style-type: none"> <li>2.79GHz のデュアルコア型プロセッサが 2 基</li> <li>4GB の RAM</li> <li>ハードディスクドライブの空き容量: 製品インストール用のディスク容量: 1GB Microsoft SQL Server 2008 R2 Express インストール用のディスク容量: 500MB</li> <li>1024x768 以上の解像度をサポートするモニタ</li> </ul>
データベースサーバ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft SQL Server 2012 Standard/Enterprise エディション (64 ビット版)</li> <li>Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard/Enterprise/Express エディション (64 ビット版)</li> </ul> <p>※複数の IWSS サーバをサーバファーム構成で使用する場合、Microsoft SQL 2008 R2 Express 用に別のサーバ (できればクラスタ化されているサーバ) を使用することをお勧めします。</p> <p>※SQL Server 2008 R2 Express のインストールを選択した場合、Microsoft .Net Framework 2.0、MDAC 2.8 SP1、および Windows Installer 4.5 以上が必要になります。</p> <p>※1 日 300 万の HTTP 要求ごとに 1.7GB の空きハードディスク領域が必要になります。このディスク領域には、ログファイルが格納されます。この計算は、有効にされているアクセスログに基づいています。</p> <p>※1GB の RAM (有効にされているアクセスログに基づきます)</p>
ディレクトリ	<p>LDAP のユーザとユーザグループを基にポリシーを設定する場合、IWSS では次の LDAP ディレクトリサーバと連携できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft Active Directory 2003、2008/2008R2、および 2012/2012R2</li> <li>Linux OpenLDAP Directory 2.2.16、2.2.17</li> <li>Sun Java System Directory Server 5.2 (旧 Sun ONE Directory Server)</li> </ul>
Web ブラウザ	<p>IWSS 管理コンソールにアクセスするには、次のブラウザが必要です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows XP SP3: IE 8、Firefox 22 以上、および Chrome 25 以上</li> <li>Windows 7: IE 8 以上、Firefox 22 以上、および Chrome 25 以上</li> <li>Windows 8: IE 10 以上、Firefox 22 以上、および Chrome 25 以上</li> </ul>
対応 ICAP クライアント	<ul style="list-style-type: none"> <li>NetApp NetCache release 6.0.1</li> <li>Blue Coat Systems SGOS 4 以上 (最新バージョン)</li> <li>Cisco ICAP サーバ:CE 5.3</li> <li>IWSS では、ICAP 1.0 をサポートします。</li> </ul>

## IWSS 5.6 Linux版

OS	Red Hat Enterprise Linux version 6.0、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5 (32 および 64 ビット)
ハードウェア	<p>最小</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU: CPU2.0GHz デュアルコアプロセッサ 64 ビット</li> <li>• RAM: 2GB</li> </ul> <p>推奨</p> <p>最大 4000 ユーザ規模の環境での使用を想定:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU: Dual 2.8 GHz Intel Core2Duo 64 ビット プロセッサ</li> <li>• RAM: 4GB RAM</li> </ul> <p>最大 9500 ユーザ規模の環境での使用を想定:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• CPU: Dual 3.16 GHz Intel QuadCore(TM) 64 ビット プロセッサ</li> <li>• RAM: 8GB RAM</li> </ul> <p>ハードディスクドライブの空き容量:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12GB ディスクスペース (URL フィルタリングが有効するプログラムファイル)</li> <li>• 物理メモリの 4 倍のスワップパーティション</li> <li>• PostgreSQL のインストール用に 125MB のディスク空き容量</li> </ul>
データベース	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PostgreSQL 7.4.16 (同梱されています)</li> <li>• サーバファーム設定で複数の IWSS サーバを使用する場合、PostgreSQL 用に別のサーバ (可能であればクラスタサーバ) を使用することをお勧めします。</li> <li>• ログファイル管理のために、1 日 300 万件の HTTP リクエスト毎に 1.7GB の空きディスク容量 (アクセスログが有効になっている場合)</li> <li>• アクセスログが有効な場合、256MB の RAM (アクセスログが無効な場合、64MB)</li> </ul>
Web ブラウザ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows 環境の場合: Internet Explorer 8.0/9.0/10.0/11.0、Firefox 8.0、Google Chrome 18.0</li> <li>• Red Hat Enterprise Linux 6 Server の場合: Firefox 8.0</li> <li>• Macintosh の場合: Safari 2.0</li> </ul>
ディレクトリサーバ	<p>LDAP のユーザとユーザグループを元にポリシーを設定する場合、IWSS では次の LDAP ディレクトリサーバと連携できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Microsoft Active Directory 2003/2008R2</li> <li>• Linux OpenLDAP Directory 2.2.16 または 2.3.39、2.4.11 (IWSS 5.6 SP1 で対応)</li> <li>• Sun Java System Directory Server 5.2 (旧称: Sun ONE Directory Server)</li> </ul>
対応 ICAP クライアント	IWSS では、Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) 1.0 をサポートします。

**注意：**システム要件に記載されている OS の種類やハードディスク容量などは、OS のサポート終了、弊社製品の改良などの理由により、予告なく変更される場合があります。